



- Reflektor LED, do szynoprzewodu 3-fazowego.
- Korpus wykonany ze aluminium dostępny w kolorach białym, czarnym i szarym, malowanie w innych kolorach z palety RAL dostępne na zapytanie.
- Źródło światła – moduł LED o wskaźniku CRI>90, wskaźnik SDCM=3.
- Wbudowany ściemniacz z potencjometrem na obudowie reflektora, możliwość płynnego regulowania strumienia świetlnego w zakresie 10% - 100%
- Optyka soczewkowa regulowana z płynną regulacją kąta świecenia
- Rozsył światła symetryczny płynna regulacja kąta świecenia w zakresie kątów rozsyłu 10° – 60°.

Zastosowanie:

Oświetlenie ekspozycji w sklepach, salonach sprzedaży, oświetlenie akcentujące w miejscach reprezentacyjnych, budynków użyteczności publicznej.



TYP	W	LM	CCT	CRI	L70B50
oprawy w wersji CRI>90					
COBALT S PRO LED	15W	2.200lm	3000K	>90	50.000h
COBALT S PRO LED	15W	2.300lm	4000K	>90	50.000h

REGULOWANY STRUMIEŃ ŚWIETLNY W ZAKRESIE 10%-100% - POTENCJOMETR W OBUŁOWIE

PŁYNNĄ REGULACJĄ KĄTA ŚWIECENIA W ZAKRESIE 10D – 60D



WYMIARY OPRAWY

