




Oprawa przemysłowa LED, do zamocowania na zawieszach lub bezpośrednio na podłożu. Korpus wykonany z profilu aluminium, zapewnia bardzo dobre parametry odprowadzania ciepła. Optyka – soczewki 3R z PMMA, precyzyjnie kierunkują światło, sprawność na poziomie 92%. Opcjonalnie oprawa może być wyposażona w zawiesia linkowe z możliwością regulacji wysokości zawieszenia lub zawiesia łańcuskowe. Źródło światła – moduł LED 3R o żywotności >50.000 godzin. Wysokiej jakości czyste białe światło ze wskaźnikiem oddawania barw CRI>80. Wysoki poziom efektywności energetycznej oprawy 150lm/W. Wskaźnik SDCM=3. Zasilacz o żywotności 50.000 godzin. Wersje oprawy wyposażone w zasilacze: Touch DIM, 1-10V oraz DIM DALI są dostępne na zapytanie.

Zastosowanie: oświetlenie sklepów wielko-powierzchniowych, salonów sprzedaży, hal produkcyjnych, magazynów, hal wysokiego składowania, i innych pomieszczeń logistycznych i przemysłowych.



**WYMIARY OPRAW**

TYP	L	A	B
PROFILUX 3FT HB 3R LED	854mm	60mm	82mm
PROFILUX 4FT HB 3R LED	1134mm	60mm	82mm
PROFILUX 5FT HB 3R LED	1414mm	60mm	82mm
PROFILUX 6FT HB 3R LED	1694mm	60mm	82mm

TYP	W	LM	CCT	CRI	L70B50
PROFILUX 3FT HB 3R LED	36W	6000lm	4000K	>80	>50.000h
PROFILUX 4FT HB 3R LED	48W	8000lm	4000K	>80	>50.000h
PROFILUX 5FT HB 3R LED	60W	10000lm	4000K	>80	>50.000h
PROFILUX 6FT HB 3R LED	72W	12000lm	4000K	>80	>50.000h
PROFILUX 6FT HB 3R LED	84,1W	14000lm	4000K	>80	>50.000h
PROFILUX 6FT HB 3R LED	91,1W	15000lm	4000K	>80	>50.000h

**OPCJE ZASILANIA OPRAWY – DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE:**

EDD - Zasilacz DIM DALI  
ETD - Zasilacz Touch DIM  
E110 - Zasilacz 1-10V  
PIR – czujnik ruchu

**DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁA:**

NR – rozsył wąsko-strumieniowy 30°  
ME – rozsył średnio-strumieniowy 60°  
WD – rozsył szeroko-strumieniowy 90°

