

**PROFILUX QUADRO LED 60/60**





Oprawa sufitowa LED, do zamocowania bezpośrednio do sufitu za pomocą uchwytów sufitowych lub na zawieszach linkowych.

Korpus z profilu aluminium, anodowany lub malowany na kolor biały, czarny lub szary.

Moduły LED zapewniające czyste białe światło o wskaźniku SDCM=3, CRI>80 i barwie 3000K lub 4000K, zasilacz elektroniczny o żywotności >50.000 godzin, opcjonalnie oprawa jest wyposażona w zasilacz w wersji ściemniającej 1-10V, Touch DIM lub DALI. Przesłona opalizowana typu ColourLED z PMMA o wysokim wskaźniku przepuszczalności światła bez widocznych hot-spots. Zawiesia linkowe o długości 1,5m są dostarczane w komplecie z oprawą.

Zastosowanie: oświetlenie ogólne salonów sprzedaży, sklepów, hoteli, restauracji, kawiarni, recepcji, miejsc reprezentacyjnych w budynkach użyteczności publicznej



**WYMIARY OPRAW**

TYP	A	B	C	D
PROFILUX QUADRO LED 60/60	600mm	600mm	60mm	72mm

TYP	W	LM	CCT	CRI	L70B50
PROFILUX QUADRO LED 60/60	28W	4000lm	3000K	>80	50.000h
PROFILUX QUADRO LED 60/60	27W	4000lm	4000K	>80	50.000h
PROFILUX QUADRO LED 60/60	36W	5200lm	3000K	>80	50.000h
PROFILUX QUADRO LED 60/60	35W	5200lm	4000K	>80	50.000h

**DOSTĘPNE KOLORY OBUDOWY:**

- Biały – RAL9003
- Czarny – RAL9005
- Szary – RAL9006
- Szary – RAL9007
- Inne kolory RAL – na zapytanie
- Anoda – naturalne aluminium

